

Profi Fett Ex

Eigenschaften:

Reinigt stärkste Verschmutzungen von Öl, Fett, Ruß, Eiweiß und Wachs auf alkalibeständigen Oberflächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen und Porzellan.

Speziell für Küchenböden, Küchengeräte, Grill, Dunstabzug usw. entwickelt.

Nachspülen mit Wasser erforderlich! Geeignet zur HACCP Anwendung! Parfümfrei!

Anwendungsbereich:

Profi Fett Ex ist einsetzbar in allen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Bäckereien und Metzgereien. Ideal zur täglichen Unterhaltsreinigung sowie Grundreinigung aller wasserfesten und alkalibeständigen Oberflächen.

Dosierung	20-50-ml auf 10 Liter Wasser bis pur
-----------	--------------------------------------

Einwirkzeit:

Die empfohlene Einwirkzeit bei Grillgeräten beträgt je nach Verschmutzungsgrad zwischen 5 Minuten und 1 Stunde. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Tipp: Die zu reinigende Oberfläche nicht austrocknen lassen, oder mit Frischefolie abdecken um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.

Wichtige Hinweise:

Stets mit kalten /handwarmen Wasser und auf kalten Oberflächen anwenden.

Nicht geeignet für Aluminium, Messing, Kupfer, Guss, Kunststoffe und Metall-Legierungen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge:

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblatt.

Umweltschutz und Verpackung:

Die verwendeten Rohstoffe sind biologisch abbaubar und entsprechen dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln.

Technische Daten	
ph Wert	13-14 im Konzentrat
Produkt Farbe	farblos
Artikelnummer / Gebindegröße	638 1 L Flasche VE:6 639 10 Liter Kanister,
Inhaltsstoffe:	anionische und nichtionische Tenside, Kalium- und Natriumhydroxid.



Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Verarbeitung durch den Anwender ab. In Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem raasch Produkte immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.